

Stampafast srl

Partita IVA: 03856230713

www.stampafast.it

info@stampafast.it

DOCUMENTO INFORMATIVO PER IL CLIENTE

Oggetto: Gazebo personalizzati per uso temporaneo – Conformità normativa

i gazebo forniti dalla nostra azienda sono progettati e realizzati per **uso temporaneo e mobile**, in conformità con quanto previsto dalla normativa europea e italiana in materia di prodotti da costruzione e sicurezza nei luoghi pubblici.

1. **Marcatura CE della struttura** I nostri gazebo **non sono soggetti a obbligo di marcatura CE**, in quanto:

- Non rientrano tra i "prodotti da costruzione" secondo il Regolamento (UE) 305/2011;
- Non sono destinati a essere incorporati in modo permanente in opere edili o architettoniche;
- Sono strutture mobili, smontabili e destinate a installazioni temporanee (fiere, eventi, mercati, manifestazioni, ecc.).

2. **Conformità ai requisiti di sicurezza** Pur non essendo soggetti alla marcatura CE, i nostri gazebo rispettano gli standard di sicurezza comunemente richiesti per l'uso in ambienti pubblici, salvo ove diversamente indicato:

- Manuale d'uso e installazione fornito per garantire un corretto montaggio;
- Resistenza strutturale testata per un utilizzo in condizioni standard di vento e pioggia moderate.

Attenzione: il telo non è ignifugo e pertanto **non è adatto all'uso in contesti dove sia richiesta certificazione ignifuga** (es. fiere o spazi pubblici al chiuso soggetti a regolamento antincendio).

3. **Raccomandazioni d'uso** Per garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico, raccomandiamo:

- Fissaggio a terra con appositi pesi o picchetti;
- Non utilizzare il gazebo in condizioni meteo avverse (vento forte, pioggia intensa);
- Verificare periodicamente lo stato della struttura e del telo.

Stampafast srl info@stampafast.it

www.stampafast.it

P.IVA 03856230713

STAMPAFAST SRL

VIALE OFANTO 43

71121 - FOGGIA

Stampafast

P.IVA 03856230713 - RIB01689

stampafast@pec.it

SCHEMA TECNICA: Gazebo per uso temporaneo

- **Modello:** Gazebo pieghevole personalizzato (Varie Misure)
- **Struttura:** Alluminio verniciato, giunti rinforzati
- **Telo:** Poliestere, impermeabile (**non ignifugo**)
- **Colore e grafica:** Personalizzazione a scelta del cliente
- **Montaggio:** Rapido, senza attrezzi; inclusi picchetti o zavorre
- **Destinazione d'uso:** Uso temporaneo (fiere, mercati, eventi all'aperto)
- **Durata installazione:** Breve periodo (1-7 giorni)
- **Resistenza al vento:** fino a 50 Km/h con zavorre correttamente applicate (zavorre vendute separatamente)
- **Stoccaggio:** in borsa (optional) – ambiente asciutto – non conservare il gazebo completo di telo all'interno della borsa.

3x3mt. - 3x4,5mt. - 3x6mtr. Gazebo Impermeabile



Descrizione:

Gazebo pieghevole realizzato in tessuto 100% poliestere (280g/m²). Il mantovana e il tetto possono essere personalizzati con la vostra scelta di colori e/o disegni.

Il tessuto ha un trattamento superficiale anti-inquinamento, è colorato e lavabile. È anche resistente all'acqua e al vento.

Comprende una struttura in alluminio grigio metallizzato composta da segmenti di tubo esagonali da 40 mm con giunti in plastica nera indurita.

Scheda Tecnica

Feature	Description
Struttura	<p>materiali: segmenti di tubo in alluminio esagonali da 40 mm.</p> <p>Tipi di segmento:</p> <p>Piede/gamba esterno: tubo esagonale 40 x 40 mm, con uno spessore di 1,2 mm. Interno piede/gamba: tubo esagonale 40 x 40 mm, con uno spessore di 1,2 mm.</p> <p>Barre incrociate (struttura interna del tetto): 13 x 26 mm, con uno spessore di 1,1 mm e con interno rinforzato.</p> <p>Altezza delle gambe: 240 cm da aperto.</p> <p>Colore barra in alluminio: grigio metallizzato.</p> <p>Giunti: plastica indurita. Colore giunto: nero.</p>
TESSUTO TETTO (incluso): <ul style="list-style-type: none">• TETTO• MANTOVANA	<p>Realizzato in tessuto lag-like: tessuto 100% poliestere.</p> <p>Tela: 280 g/m².</p> <p>Intreccio: 50% trama e 50% ordito.</p> <p>Filo multifilamento 100% poliestere a 3 fili.</p> <p>Cucito a doppia impuntura con filo speciale per uso esterno. Orlo a doppia piega, largo 10 mm.</p> <p>Cucitura doppia simmetrica da 7 mm (1,5 mm dai bordi). Larghezza punto: 5 mm.</p>

Resistente all'acqua e al vento. Non scolorisce e lavabile.

Trattamento superficiale anti-inquinamento.

Dimensione




Misure del gazebo stivato: 156x26x26 cm

Colori e disegno

Colori e disegni del tessuto personalizzabili - Sublimazione - 4/0.

Peso

Approx. 20 kg. Dimensione dell'imbballaggio 156*26*26cm



Per uso interno ed esterno.

Poiché il tetto è già in posizione, l'installazione del gazebo richiede solo 10 minuti.

Una volta riposto per lo stoccaggio e il trasporto, occupa poco spazio.

Other


Parete Completa del Gazebo



Descrizione:

I tendoni pieghevoli personalizzati di Stampafast per fiere ed eventi sono progettati in modo da poter essere utilizzati in più occasioni. La struttura in alluminio è indipendente dal tetto e dalle pareti. Pertanto, il tessuto che lo ricopre e il disegno stampato su di esso possono essere modificati. Il tessuto del rivestimento e delle pareti è acquistabile separatamente. L'intera parete può essere realizzata con 2 diversi tipi di tessuto.

Scheda tecnica

Caratteristiche	Descrizione
Dimensione	<p>3 x 1.9 m 4.5 x 1.9 m 6 x 1.9 m</p>  <p>Le pareti sono fissate al soffitto e alle gambe con velcro.</p>
Composizione	<p>A scelta tra:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tela tipo bandiera da 115 gr/m²- Tela impermeabile da 280 gr/m² <p>Materiale poliestere.</p>
Stampa	<p>Colori e grafiche personalizzabili - Stampa sublimatica - 600x600 dpi - 4/0</p>

STRUTTURA GAZEBO



La struttura delle tende è forgiata in alluminio di colore grigio metallizzato, composta da profilati tubolari esagonali da 40 mm con giunti in plastica temprata nera.

SCHEMA TECNICA

Caratteristiche

Descrizione

Caratteristiche	Descrizione
Materiale	Alluminio 40 mm. esagonale
Sezione	ha 3 tipi di sezioni: <ul style="list-style-type: none">• Gamba esterna: esagoni da 40 mm x 40 mm con uno spessore di 1,2 mm.• Gamba interna: esagoni da 40 mm x 40 mm con uno spessore di 1,2 mm.• Barre trasversali (struttura interna del tetto): 13 mm x 26 mm con spessore 1,1 mm con rinforzo interno.
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none">- 3 x 3 m.- 3 x 4.5 m.- 3 x 6 m.
Colore	Aluminium bars in metallic grey.
Altezza	240 cm aperto.
Giunture	Plastica Rinforzata. Colore: Nero